

# TERMOSTATI REGOLABILI CON POZZETTO TC2

Tensione massima	380 V
Contatto	Scambio SPDT
Intensità da corrente	10 A resistivi @ 250 V 7 A resistivi @ 380 V 2,5 A induttivi @ 250 V
Differenziale termico	3 °C
Temperatura di lavoro	0 - 40 °C Max bulbo 130 °C 40 - 210 °C Max bulbo 260 °C Max testa 80 °C
Regolazione	Ghiera con scala graduata
Protezione	IP 40
Connettore	PG 9
Capillare	Lunghezza 100/200 mm Diametro 8 mm
Attacco	½"NPT Maschio



Rev.02/2019

## SIGLA di ORDINAZIONE

**TC2** **90** **100** **12**

<b>TIPO</b>	TC2
<b>RANGE</b>	90 - 210
<b>LUNGHEZZA CAPILLARE</b>	100 - 200
<b>ATTACCHI</b>	12

## SPIEGAZIONE SIGLA

### TIPO

TC2 Termostato regolabile contatto in Scambio

### RANGE

90 0 °C ÷ 90 °C

210 40 °C ÷ 210 °C

### CAPILLARE

100 Lunghezza 100 mm

200 Lunghezza 200 mm

### ATTACCHI

12 ½" NPT Maschio

